

**Fit for Food**  
Elastomermischungen für die Lebensmittelindustrie

Mischungsportfolio

Polymer	Härte (ShA)	Farbe	Bezeichnung	BfR XXI Kategorie	Typische Anwendung	Erlaubt für Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln (BfR)	ACN
NR	38 ± 3	grün	NN4AAI	1	Kälbersauger		
NR	38 ± 3	rot	NN4AND	1	Kälbersauger		
NR	40 ± 5	beige	NN4VIK	1	Kälbersauger		
NR	42 ± 3	weiß	NN4BFR	1	Kälbersauger		
NR	50 ± 3	weiß	NN5AAL	1	Pipettenhütchen		
NR	50 ± 3	rot	NN5AAE	1	Pipettenhütchen		
NR/BR	50 ± 3	weiß	NS5BFR	3	Siebketten		
NR/SBR	55 ± 3	weiß	NB6AAH	1	Dichtung		
NR/SBR	58 ± 3	schwarz	NB6SBZ	3	Quetschventil		
NBR	50 ± 5	weiß	PP5BFR	1	techn. Formteile	ja	34
NBR	50 ± 5	schwarz	PP5SBZ	3	techn. Formteile	ja	34
NBR	60 ± 5	weiß	PP6BFR	1	techn. Formteile	ja	34
NBR	60 ± 5	schwarz	PP6SBZ	3	techn. Formteile	ja	28
NBR	70 ± 5	weiß	PP7BFR	1	techn. Formteile	ja	34
NBR	70 ± 5	schwarz	PP7SBZ	3	techn. Formteile	ja	34
NBR	80 ± 5	schwarz	PP8SBZ	3	techn. Formteile	ja	34
EPDM	50 ± 5	hellgrau	AA5BFR	2	techn. Formteile		
EPDM	63 ± 3	weiß	AA6BFR	3	Membranen		
EPDM	70 ± 5	hellgrau	AA7BFR	2	techn. Formteile		
EPDM	70 ± 5	schwarz	AA7SBZ	3	techn. Formteile		

Basis der aufgeführten Angaben bilden die jeweils relevanten Prüfnormen. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher im Verantwortungsbereich des Verarbeitenden. Im Zweifelsfall sollte immer eine Abstimmung mit Gummiwerk KRAIBURG erfolgen.