



KRAIBON® *Fire*

Brandschutz für die Composite Branche

KRAIBON® *Fire* ist für den Einsatz in Anwendungen optimiert, die besonders hohen Brandschutzanforderungen genügen müssen. Die Mischung erfüllt die höchste Brandschutzklasse im Bahnbereich: EN 45545-2 HL3 R1. KRAIBON® *Fire* ist witterungs- und ölbeständig und sowohl innerhalb des Lagenaufbaus als auch als Außenbeschichtung einsetzbar.

Merkmale von KRAIBON® *Fire*

- Verbesserung der Bauteilakustik
- Hohe Energieaufnahme bei Impact
- Einsetzbar als Innen- und Außenlage
- Zuverlässiger Schutz der darunterliegenden Schichten
- Geeignet für Brandschutz gemäß EN 45545-2 HL3 R1
- Haftung an allen gängigen duroplastischen Harzsystemen

Vorteile KRAIBON® *Fire*



witterungsbeständig



feuerresistent



Impact-Schutz

Sie haben ein Projekt oder möchten mehr Informationen über KRAIBON® *Fire*?
Kontaktieren Sie uns!

Stärke: 0,5 mm
Breite: 500 mm
Gewicht: 870 g/m²

KRAIBON® *Fire* wird auf Rollen geliefert